

## KARTA TECHNICZNA

### M20 – TIKSOTROPOWY WYPEŁNIACZ DO MARMURU

M20 to wypełniacz do marmurów o wysokiej tiksotropii na bazie żywicy poliestrowej.


Produkt służy do uszczelniania marmurowych płyt, a dzięki swojej recepturze nie spływa na pionowych powierzchniach. Jest to bardzo uniwersalny produkt, który nadaje się do też klejenia płyt marmuru.



#### PODŁOŻA

Marmurowe płyty.

Twarde materiały jak kamień, ceramika itp.



#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierznię należy starannie oczyścić.

Utwardzanie przy użyciu utwardzacza w paście: 2-3% wagi.

Składniki należy dobrze wymieszać.

CZAS OTWARTY: 5-6 min. w temp. 20°C



#### SPOSÓB UŻYCIA

Szpachlówkę nakłada się nożem, zwracając uwagę, aby wypełniacz równomiernie przywierał do podłoża. W zależności od wymaganej grubości potrzebna może być więcej niż jedna powłoka.

Po nałożeniu należy odczekać 30-40 min., po czym można przejść do oszlifowania powierzchni i jej dalszej obróbki.



#### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1725 g/l

KOLOR: żółty „słomiany”, ciemnożółty „słomiany”, biały, czerwień „Verona”, czarny, szary

CZAS PRZECHOWYWANIA: 12 miesięcy w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE: 280 g/l

ZAWARTOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH: 84% wagi

GRANULOMETRIA: 40 mikronów

LEPKOŚĆ: 500.000 - 700.000 cP (Brookfield; 20°C)